

RUBAN LED IP65 220V



DIMENSIONS



SDCM AC **IP65 IK04 LED IRC** PF0,5

60598

CARACTÉRISTIQUES

LED: SMD2835 Flux lumineux: 54-108 lm/W CCT: 3000°K, 4000°K, 6000°K, rouge, bleu, jaune, RGB

Durée de vie : 30 000 H

Caractéristique électrique d'entrée : AC 200-240V 50/60Hz

Température de fonctionnement : - $15^{\circ} \sim + 40^{\circ}C$

Dimmable : non

> 80

Matériaux : PVC anti-UV, PCB blanc 10mm

Couleurs: blanc (rouge, jaune, bleu, blanc chaud en option)

Détail du produit : installation simple et rapide en extérieur, double rangée,

Maxi. 50 mètres, sécable 1m

PARAMÈTRES

Code	LEDs	Puissance	Tem°	Flux	Sécable	Dimensions (LxlxH)
RU220V0027 RU220V0028 RU220V0029	120 LEDs/M	9 W/M	3000°K 4000° K 6000° K	700 lm 700 lm 700 lm	1/1 M	5000x12x7 mm
RU220V0030 RU220V0031 RU220V0032	120 LEDs/M	8 W/M	Rouge Bleu Jaune	622-760 lm 435-450 lm 590-600 lm	1/1 M	5000x14x7 mm
RU220V0038	120 LEDs/M	10 W/M	RGB	R:622-760 lm G:492-577 lm B:435-450 lm	1/1 M	5000x16x7 mm

ACCESSOIRES RUBAN LED 220V



EMBOUT

CODE	Description	
RU220V0034	MONOCouleurs	



PIN-2

CODE Description

RU220V0036 MONOCouleurs



CONTROLEUR

CODE	Description	
BII330/0030	RGR 220V	



ALIMENTATION 220V

CODE	Description	
RU220V0035	MONOCouleurs	



PVC CLIP

CODE	Description	
RII220V0037	16v7 mm	



PIN-4

CODE	Description	
RU220V0040	MONOCouleurs	



